

✓ CE-MARKERING



ELEKTRISCHE SLAGBOMEN

ALTIJD EEN VEILIG GEVOEL

EXTENSION
HEKWERKEN & TOEGANGSSYSTEMEN

TOEGANGSCONTROLE ELEKTRISCHE SLAGBOMEN

Onze slagbomen worden ingezet op locaties waar een snelle, gecontroleerde toegang vereist is. Vanwege de snelle openingstijd en minimaal benodigde ruimte is een elektrische slagboom de ideale oplossing bij de afsluiting van bedrijventerreinen, parkeerplaatsen, bouwplaatsen, evenemententerreinen, campings, havens en ziekenhuizen.

Technische omschrijving

- Zeer uitgebreide installatie werkend op 230V.
- Bedrijfstemperatuur -20 / +80 graden Celsius.
- Beschermingsgraad IP673.
- Gewicht complete slagboomunit 75 kg.
- Stalen behuizing RAL2002 (bloedoranje).
- Elliptische aluminium boomarm standaard voorzien van reflecterende stickers.
- Ingebouwde besturing dubbel afgeschermd door inbouwkast in slagboom.
- Stalen toegangsdeur met slot, bij openen deur wordt de spanning uitgeschakeld.



Stalen behuizing

Optionele accessoires

Boomarm kan worden uitgevoerd met ledverlichting om de zichtbaarheid te vergroten.

Onder de boomarm kan een traliewerk worden toegepast om onderkruipen te voorkomen.

De slagboom kan perfect in lage situaties worden geplaatst met de knikarm toevoeging die ervoor zorgt dat de slagboom zelfs in de laagste garages kan werken.

Op de besturing is het mogelijk om een stoplicht sturing aan te brengen, zodat vanuit de slagboom optionele stoplichten kunnen worden bediend. Zo is voor elke bestuurder meteen duidelijk wan neer hij of zij door de slagboom mag rijden.

Een anti-aanrijdbeveiliging kan worden geplaatst zodat, in het geval van een aanrijding, de boomarm wegdraait en deze vaak weer kan worden gebruikt.



Ledverlichting



Traliewerk aan slagboom



Knikarm



Stoplicht

