



CE-MARKERING



SCHUIFPOORT EXTENSION DUBBELSTAAF

ALTIJD EEN VEILIG GEVOEL

EXTENSION
HEKWERKEN & TOEGANGSSYSTEMEN

SCHUIFPOORT EXTENSION DUBBELSTAAF

Onze afrastering is ontworpen voor de dagelijkse eisen van iedere omgevingen. Ze combineren een moderne look met maximale stevigheid. Met verschillende hoogtes en montagemogelijkheden zorgt dit hekwerk voor een sterke, veilige afbakening van uw terrein zonder in te leveren op uitstraling.



Technische specificaties

Wielensetellen 2 stuks kantelbaar met 9x dichte gelagerde loopwielen
Bovengeleide wielen rubber $\varnothing 40$ mm
Poortframe onderbalk 120x120 mm met aangelast railsprofiel, poortframe 60x60 mm
Portalen 1x rijportaal + 1x vangportaal op voetplaat, opgebouwd uit koker 80x80 mm
Montageplaat inclusief 1x wielensetelplaat t.b.v. montage achterste wielensetel
Spijlen poortvleugel bekleed met ingelaste dubbelstaafmat 8/6/8, maaswijdte 50x200. Vanaf hoogte 1400 mm standaard scherpe puntenkam 35 mm op bovenzijde.
Fundatie Afmeting afhankelijk van het gewicht van de poort/prefab of los gestort.



Afwerking

Oppervlaktebehandeling verzinkt volgens NEN-EN-ISO 1461
Coating poedercoating standaard categorie 1, NEN 5254

ONZE HEKWERKEN ZIJN VOORZIEN VAN CE-MARKERING!

De schuifpoorten van Extension Hekwerken voldoen aan alle Europese veiligheidsnormen en zijn daarom voorzien van een CE-markering. Elektrische draaipoorten vallen onder de machine richtlijn MD2006/42EC, NEN-EN1324 en NEN-EN12453 die zorgen ervoor dat eventuele gevaren beveiligd zijn. Om ongelukken te voorkomen voldoen onze poorten aan de strengste veiligheidsnormen en zijn voorzien van de meest betrouwbare veiligheidscomponenten, waarmee de CE-markering bewijst dat u een veilig product heeft aangeschaft.

